

DERZ DOLGU ÇATLAK TAMİR ÜRÜNLERİ

HammerFuga

Tanımı

Özel çimento esaslı, basınçsız suya dayanıklı, bakteri oluşturmeyen, geniş uygulama seçeneğine sahip derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda, seramik, fayans, mermer, granit, doğal taşlar vb. kaplama malzemelerinin derz boşluklarını doldurmakta kullanılır.

Uygulama

Ortalama 5-6 lt su ile 20 kg'lık HammerFuga derz dolgusu düşük devirli bir mikser ile içerisinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır. Derz boşlukları toz, kir, döküntü vb. etmenlerden temizlenir. Harç, kauçuk mala yardımı ile sürüldükten sonra, lastik çek-pas ile düzeltilir. Uygulamadan 2 saat sonra nemli sünger ile derzler temizlenir. Zemin 24-48 saat sonra kullanıma açılabilir.

Avantajları

Kolay hazırlanır.
Sırlı yüzeyleri çizmez.
İşlenebilme süresi uzundur.
Su emiciliği azdır.
Kolay temizlenir.
Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Darbelere dayanıklıdır.

Uyarılar ve Önlemler

- Karışımında kullanılan mikser, malzemenin kendi içinde ayrılmaması için 200 devirden yüksek devirli olmamalıdır.
- Seramik kaplama işleminin üzerinden en az 24 saat geçtikten sonra derz uygulaması yapılmalıdır.
- Hazırlanan harç 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Teknik Özellikleri

Görünümü	: Toz halde
Renk	: Beyaz, gri,
Karışım Oranları	: 20 kg'lık paket için 5 - 6 lt ya da kuru malzemenin % 20-25'i kadar su ile karıştırılır.
Tüketim Miktarı	: Metrekareye derz boşluğu ve kaplama ebadına göre 500-750 gr
Kabuklaşma Süresi	: 45 dakika
Kayma	: -
Tane Boyutu	: 0 - 100 mikron
Erken Dayanım Süresi	: 48 saat
Nihai Dayanım Süresi	: 28 gün
Kap ömrü	: 2 saat

Uygunluk Belgesi

